

# 方形喷嘴 -KH/KHH-SQ系列

适用于

通用行业的清洗、冷却、喷涂等应用

## 设计特点

- 喷雾形状为正方形
- 喷雾颗粒细小而且非常均匀
- 喷嘴内部有交叉叶片，喷嘴口呈十字凹槽
- 这种特殊设计，非常方便重叠，特别适合对于喷射区域重叠度要求比较高的地方
- 角度有标准角度和广角两种系列

## 一般应用

- 清洗
- 冷却
- 喷涂
- 物料喷洒
- 除尘压灰



喷嘴内部结构



喷雾实际效果

## KH-SQ

内螺纹连接





## KHH-SQ

外螺纹连接



## 外形尺寸



## 性能参数

KH-SQ KHH-SQ 系列——标准角度方形喷嘴

喷嘴入口英寸	喷嘴型号		流量代码	额定喷嘴孔径 (mm)	最大畅通直径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar										喷流角度		
	(内)接头	(外)接头				0.3巴	0.5巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	0.5巴	1.5巴	6巴
	KH	KHH				巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴	巴
1/8			3.6SQ	1.6	1.3	0.93	1.2	1.6	2.2	2.7	3.1	3.4	3.7	4.0	4.7	40°	52°	47°
			4.8SQ	1.9	1.3	1.2	1.6	2.2	3.0	3.6	4.1	4.5	4.9	5.3	6.2	48°	63°	57°
			6SQ	2.4	1.3	1.5	2.0	2.7	3.7	4.5	5.1	5.6	6.1	6.6	7.8	60°	66°	60°
1/4			10SQ	2.8	1.6	2.6	3.3	4.5	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11.0	13.0	62°	67°	61°
			12SQ	3.2	1.6	3.1	3.9	5.4	7.4	8.9	10.2	11.3	12.3	13.2	15.5	70°	75°	68°
			14.5SQ	3.9	1.6	3.7	4.7	6.5	9.0	10.8	12.3	13.7	14.8	15.9	18.8	78°	82°	75°
3/8			18SQ	4.0	2.4	4.6	5.9	8.1	11.1	13.4	15.3	17.0	18.4	19.8	23	71°	75°	68°
1/2			29SQ	5.6	3.2	7.5	9.5	13.0	17.9	22	25	27	30	32	38	71°	75°	68°
			36SQ	6.4	3.2	9.3	11.8	16.2	22	27	31	34	37	40	47	78°	82°	75°
3/4			50SQ	6.7	4.4	12.9	16.3	22	31	37	42	47	51	55	65	71°	75°	68°
1			106SQ	9.9	5.6	27	35	48	65	79	90	100	109	117	137	78°	80°	73°
1-1/4			177SQ	12.7	6.4	46	58	79	109	132	150	167	181	195	230	78°	80°	73°
1-1/2			230SQ	14.3	8.7	59	75	103	142	171	195	220	235	255	300	73°	77°	70°
2			290SQ	15.5	11.1	75	95	130	179	215	250	275	300	320	375	66°	70°	64°
			360SQ	17.4	11.1	93	118	162	225	270	305	340	370	395	470	70°	74°	67°
			480SQ	21.0	11.1	124	157	215	300	360	410	455	495	530	630	79°	82°	74°

喷嘴型号	连接尺寸	A (mm)	B (mm)	净重 (kg)
KH 内螺纹	1/8	31.0	14.3	0.03
	1/4	37.5	17.5	0.04
	3/8	46.0	20.6	0.07
	1/2	57.0	25.4	0.17
	3/4	55.5	32	0.21
	1	70.0	38	0.37
	1-1/4	87.5	53	0.57
KHH 外螺纹	1-1/2	103	59	0.80
	2	138	76	1.7
	1/8	32.5	14.3	0.02
	1/4	23.0	14	0.01
	3/8	30.0	17	0.03
	1/2	35.0	21	0.04
	3/4	40.5	27	0.10
1	53.0	33	0.20	

## 性能参数

## KH-SQ KHH-SQ系列——广角度方形喷嘴

喷嘴入口英寸	流量代码	喷嘴型号		额定喷嘴孔径 (mm)	最大畅通直径 (mm)	流量 L/min @ 压力 bar										喷流角度		
		KH	KHH			0.3 巴	0.5 巴	0.7 巴	1 巴	2 巴	3 巴	4 巴	5 巴	6 巴	0.3 巴	0.7 巴	6 巴	
1/4	14WSQ			3.6	1.6	3.7	4.6	5.3	6.2	8.5	10.1	11.5	12.7	13.7	99°	101°	93°	
3/8	17WSQ			4.0	1.6	4.5	5.6	6.5	7.6	10.3	12.3	13.9	15.4	16.7	99°	101°	93°	
	20WSQ			4.4	2.4	5.2	6.6	7.6	8.9	12.1	14.5	16.5	18.1	19.6	104°	110°	94°	
	24WSQ			4.8	2.4	6.3	7.9	9.1	10.7	14.5	17.3	19.7	22	24	104°	110°	94°	
	27WSQ			5.2	2.8	7.1	8.9	10.3	12.0	16.3	19.5	22	24	26	104°	110°	98°	
	30WSQ			5.6	2.8	7.9	9.9	11.4	13.4	18.1	22	25	27	29	104°	110°	102°	
	35WSQ			6.0	3.2	9.2	11.5	13.3	15.6	21	25	29	32	34	104°	110°	102°	
1/2	40WSQ			6.4	3.2	10.5	13.1	15.2	17.8	24	29	33	36	39	104°	110°	102°	
	45WSQ			6.4	3.6	11.8	14.8	17.1	20	27	33	37	41	44	104°	110°	102°	
	50WSQ			6.7	4.0	13.1	16.4	19.1	22	30	36	41	45	49	104°	110°	102°	
3/4	71WSQ			9.9	4.4	18.4	23	27	31	42	51	58	64	69	105°	110°	102°	
1	130WSQ			13.1	5.6	34	42	49	57	78	93	106	116	126	107°	110°	107°	
1-1/4	190WSQ			15.5	6.4	49	62	71	83	113	135	154	169	184	108°	111°	109°	
1-1/2	290WSQ			18.3	10.3	74	92	107	125	170	205	230	255	275	109°	114°	109°	
2	560WSQ			25.0	11.1	144	181	210	245	335	400	455	500	540	110°	114°	109°	
2-1/2	830WSQ			31.8	14.3	215	270	315	365	495	600	680	750	810	110°	115°	109°	
3	1070WSQ			34.9	17.5	295	365	425	495	680	810	920	1010	1090	110°	115°	109°	

## 推荐附件

### 拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈，详见 P

### 可调球形接头



具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向，详见 P

## 订购信息

### 1/4 KHH- SS 14WSQ

连接尺寸	喷嘴型号	材料代码	流量代码
------	------	------	------

材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙 (BSPT)。如果需要美制螺牙 (NPT)，请另外标注。如需特殊材质、特殊规格的喷嘴，请与我公司联系。